



IMPLEMAX IND E COM DE IMPLM. RODOVIARIOS ☎ **11-2464-4700**

-----* **DESDE 1.972** *-----

Informações Técnicas Padrão.

Baú Padrão

CAIXA DE CARGA

Construída em perfis de duralumínio extrudados, ligas 6005-T5 ou 6063 T6; e revestida com chapas de duralumínio ligas 3105/H26 com 0,8 mm de espessura, fixadas em perfis de alumínio extrudado tipo "Z", ou aço galvanizado tipo ômega por rebites de alumínio maciços. Perfis de aço galvanizado tipo "SARRAFOS" fixados (internamente) no sentido longitudinal dos painéis, para travar o conjunto e proteger a caixa.

TETO

Em alumínio liso ou corrugado, rebitado sobre quadro de duralumínio extrudado. Levemente arqueado para evitar acúmulo de água e garantir maior resistência ao conjunto.

CALAFETACÃO

Todas as junções entre chapas são calafetadas com Vedante de POLIURETANO, sistema que permite a movimentação das uniões sem apresentar trincas no isolamento.

BASE

Em aço ASTM A36 ou SAE 1010/1020, com longarinas e travessas em formato "U" ou "G" (ou outras para casos específicos), mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, laterais de acabamento em "L" ou "U", soldadas através de processo MIG.

QUADRO TRASEIRO

Em aço ASTM A36 ou SAE 1010/1020 perfil reforçado, com flexibilidade para absorção de torções, fixado aos painéis laterais através de parafusos.

PORTAS TRASEIRAS

2 folhas de abertura total, ou a escolha do cliente, confeccionadas em chapa de alumínio liso ou corrugado, rebitadas sobre quadro de duralumínio extrudado, borrachas esponjosas de vedação, dobradiças reforçadas em aço zincado branco, trancas externas ou internas com alavanca de pressão e trincos para cadeado. As portas de abertura total com 270º facilitam as cargas e descargas com segurança.

ASSOALHO

Em compensado naval impermeável ou chapa de aço xadrez, fixados sobre as travessas da base.

PINTURA

Limpeza preliminar das peças, aplicação de primer anti-corrosivo e pintura de acabamento com dupla demão de esmalte sintético automotivo de secagem rápida.

PARA-CHOQUE TRASEIRO

Conforme norma 593/16 do CONTRAN e RTQ32 do INMETRO.

PROTECTOR LATERAL (CICLISTA)

Conforme norma 323/09 do CONTRAN.

FAIXAS REFLETIVAS

Padrão Denatran, conforme norma 568/15 do CONTRAN.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LED)

Conforme norma do CONTRAN;

ACESSÓRIOS

Para-lamas em chapa de aço com lameiros de borracha, faixas refletivas, iluminação externa em LED seladas para maior durabilidade e segurança e luminária interna com régua dupla em LED para maior iluminação.

GARANTIA

De 12 meses contra defeitos de fabricação e/ou montagem.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



IMPLEMAX IND E COM. DE IMPLM. RODOVIARIOS LTDA.

R. LUIZ RODRIGUES DE FREITAS,190 – GUARULHOS SP CEP 07034-050

☎ (11) 2464-4700 –WHATSAPP=11-9-7144-2170 www.furcar.com.br ricardo@furcar.com.br

CNPJ 30.473-009/0001-80.